

«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ»

Протокол испытаний

от «03» апреля 2016 г.

Наименование нефтепродукта: **Фракция газойлевая - ФГл**

№ и дата отбора проб, шифр образцов.

Наименование НТД: **СТО-74959244- 002-2013**

Предприятие изготовитель:

Заказчик:

Дата проведения испытания: **02.04.16г.**

Описание процедуры отбора образцов: **проба предоставлена заказчиком**

Описание технического задания: **выдача фактических данных по заявке заказчика**

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО0251-002-74959244-2013	Факт. данные
1.	Фракционный состав -85% перегоняются при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	360	358
2.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле °С, не ниже	ГОСТ 6356	45	36
3.	Содержание серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	0,6	0,28
4.	Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не ниже 840	0,830
6.	Коррозионное воздействие на медную пластину	ГОСТ 6321	Выдерживает	выд
7.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	отс
8.	Цвет	визуально	От бесцветного до черного	Св.желтый
9.	Температура помутнения застывания	ГОСТ 5066 ГОСТ 20278	Минус 5 Плюс 5	минус 3,1 минус 26,2
10.	Предельная температура фильтруемости	ГОСТ 22254		Минус 15,0

Протокол испытаний касается только данного образца, подвергнутого испытаниям, и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Руководитель испытательной
лаборатории



Т.И. Шестакова

Дата выдачи протокола: 04.04.2016г.